

Caratteristiche Tecniche serie IS

MODELLO	IS-1	IS-2	IS-3	IS-4	IS-5	IS-6	IS-7	IS-8	IS-9	IS-10	IS-11
Potenza - VA	150	300	500	1000	1500	2000	3000	4000	5000	7500	10000
Ingresso											
Tensione	12 / 24 Vcc			24 / 48 / 72 / 110 / 150 / 220 Vcc							
Uscita											
Forma d'onda	QUADRA parzializzata										
Tensione	230 Vca \pm 1%										
Frequenza	50 Hz \pm 0,2%										
Rendimento a pieno carico	85%										
Segnalazioni											
LED	Output, Battery, Overload, Fault										
Condizioni ambientali											
Temperatura	0°C ÷ 50°C										
Umidità senza condensa	0% ÷ 90%										
Dimensioni											
L x P x H - mm	310 x 310 x 180			400x200x550		500x250x750		600x400x850		600x400x1050	
Marcatura CE	EEC 73/23; EEC 89/336; EEC 92/31										
Conforme alle direttive	IEC 146; IEC 742										



Stabilimento - Ufficio Commerciale

S. P. km 5,300 C/da San Cusumano - 91100 Trapani

Tel. 0923 562794 - Fax 0923 567880

Http://www.layer.it - E-mail: layer@layer.it

