

Caratteristiche Tecniche serie UC

MODELLO	UC-1	UC-2	UC-3	UC-4	UC-5	UC-6	UC-7	UC-8	UC-9
Potenza - kVA	0,5	1	1,5	2	3	4	5	7,5	10
Ingresso									
Fasi	Monofase (Trifase + N su richiesta)								
Tensione	230 V (400 V su richiesta) \pm 20%								
Frequenza	50 Hz \pm 5%								
Uscita									
Tensione	Su richiesta								
Ripple	< 2%								
Sovraccarico	110 % per 1 h								
Batterie									
Tipo	Al Pb ermetico								
Regolazione carica	automatica con controllo elettronico								
Tempo di ricarica	< 4 ore								
Autonomia - h	Su richiesta								
Protezioni									
Cortocircuito	Con protezione elettronica								
Interruttore magnetotermico	Rete								
Segnalazioni									
LED	Rete, uscita								
Voltmetro	Uscita								
Amperometro	Uscita								
Condizioni ambientali									
Temperatura	0°C ÷ 50°C								
Umidità senza condensa	0% ÷ 90%								
Rumorosità (a 1 m)	< 40 dBA								
Dimensioni									
L x P x H - mm	Richiedere scheda tecnica								
Marcatura CE									
EEC 73/23; EEC 89/336; EEC 92/31									
Conforme alle direttive									
CEI 22-3; CEI 22-4; CEI 22-5									



Stabilimento - Ufficio commerciale
 S. P. km 5,300 C/da San Cusumano - 91100 Trapani
 Tel. 0923 562794 - Fax 0923 567880
 Http://www.layer.it - E-mail: layer@layer.it

