

Caratteristiche Tecniche serie IS

MODELLO	IS-1	IS-2	IS-3	IS-4	IS-5	IS-6	IS-7	IS-8	IS-9	IS-10	IS-11
Potenza - VA	150	300	500	1000	1500	2000	3000	4000	5000	7500	10000
Ingresso											
Tensione	12 / 24 Vcc		24 / 48 / 72 / 110 / 150 / 220 Vcc								
Uscita											
Forma d'onda	QUADRA parzializzata										
Tensione	220 / 230 / 240 V \pm 1% (100 / 110 / 115 / 120 / 127 V su richiesta)										
Frequenza	50 / 60 Hz \pm 0,2%										
Rendimento a pieno carico	85%										
Segnalazioni											
LED	Output, Battery, Overload, Fault										
Condizioni ambientali											
Temperatura	0°C ÷ 50°C										
Umidità senza condensa	0% ÷ 95%										
Grado di protezione	IP20										
Dimensioni											
L x P x H - mm	310 x 310 x 180			400 x 200 x 550		500 x 250 x 750		600 x 400 x 850		600 x 400 x 1050	
Marchatura CE	2014/30/EU; 2014/35/EU										
Conforme alle direttive	IEC 146; IEC 742										



Stabilimento - Ufficio Commerciale
 S.P. km 5,3 C/da San Cusumano - 91100 Trapani
 Tel. 0923 562794 - Fax 0923 567880
 Http://www.layer.it - E-mail: layer@layer.it

