

## *Технические данные серии ISC*

МОДЕЛЬ	ISC-1	ISC-2	ISC-3	ISC-4
Мощность - ВА	100	150	300	500
<b>Вход</b>				
Напряжение	12 / 24 / 48 В постоянного тока			
<b>Выход</b>				
Форма волны	синусоидальная			
Гармонические искажения	< 3%			
Напряжение	220 / 230 / 240 В ± 1% (100 / 110 / 115 / 120 / 127 В по требованию)			
Частота	50 / 60 Гц ± 0,2%			
КПД при полной нагрузке	80%			
<b>Сигналы</b>				
Светодиоды	Выход, Аккумуляторная батарея, Перегрузка, Неисправность			
<b>Окружающие условия</b>				
Температура	0°C ÷ 50°C			
Неконденсирующаяся влажность	0% ÷ 95%			
Степень защиты	IP20			
<b>Размеры</b>				
длина x ширина x высота - мм	310 x 310 x 180			
<b>ЕС маркировка</b>	2014/30/EU; 2014/35/EU			
<b>Соответствие стандартам</b>	IEC 146; IEC 742			



Завод - Головной офис

S.P. km 5,3 C/da San Cusumano - 91100 Trapani - Italy

Тел. +39 0923 562794 - Факс +39 0923 567880

Http://www.layer.it - E-mail: layer@layer.it

