

Características Técnicas serie BR

MODELO	BR-10	BR-20	BR-30	BR-50	BR-100	BR-200
Potencia - kW	1	2	3	5	10	20
Entrada						
Fases	Trifásico					
Tensión	0 ÷ 90 Vca	0 ÷ 200 Vca	0 ÷ 350 Vca			0 ÷ 500 Vca
Frecuencia	0 ÷ 30 Hz					
Salida						
Tensión	48 Vcc	120 Vcc	240 Vcc			360 Vcc
Rendimiento	99%					
Sistema de frenado						
Tensión límite	> 80 Vca	> 185 Vca	> 280 Vca			> 460 Vca
Señales						
Led	ON, Manual, Error					
Visualizador	Opcional		Estándar			
Conmutador manual	Freno de emergencia					
Condiciones ambientales						
Temperatura	-22°C ÷ 50°C					
Humedad sin condensación	0% ÷ 95%					
Ruido (a 1 m)	< 30 dBA					
Enfriamiento	En el aire					
Grado de protección	IP20					
Dimensiones						
L x P x H - mm	220 x 140 x 300		480 x 270 x 580		600 x 300 x 800	
Peso - kg	18	20	30	35	60	80
Marca CE	2014/30/EU; 2014/35/EU					
Conforme a las normas	IEC 478-1; IEC 478-2; IEC 478-4					



Establecimiento - Oficina Comercial
 S.P. km 5,3 C/da San Cusumano - 91100 Trapani - Italia
 Tel. +39 0923 562794 - Fax +39 0923 567880
 Http://www.layer.it - E-mail: layer@layer.it

